CONCEPTION ROBUSTE, FACILE À ENTRETENIR

STRIKE FIRST
FIRE EXTINGUISHERS

LORSQUE CHAQUE SECONDE COMPTE.



Fabrication d'équipements de lutte contre l'incendie depuis plus de 35 ans

info@strike-first.com | strike-first.com

MULTI-USAGE

PRODUIT CHIMIQUE SEC ABC

GARANTIE DE SIX ANS — A B C

- Cylindre en acier
- Finition de peinture en poudre polyester super durable avec une résistance supérieure à la corrosion
- Jauge imperméable en acier inoxydable
- Poignée renforcée, aluminium anodisé à revêtement dur facile à saisir
- Goupille surdimensionnée avec sangle de rétention pour une activation plus facile et plus rapide
- Étiquettes de couleur avec code-barre pour une réparation précise
- Conforme à la norme NFPA 10
- Répond aux exigences D.O.T.[1]
- Approuvé U.S.C.G.[2] avec le support indiqué sur l'étiquette
- Plage de températures : -54 °C à 49 °C (-65 °F à 120 °F)
- 90 % MAP (poudre de phosphate monoammonique)



LISTED

SATISFAIT OU DÉPASSE LES NORMES
ANSI/UL 299 et 711

LISTED HOMOLOGUÉ

SATISFAIT OU DÉPASSE LES NORMES
CAN/ULC-S504 et S508

CAPACITÉ	1,1 kg (2,5 livres)	2,3 kg (5 livres)	2,3 kg (5 livres)	4,5 kg (10 livres)	9,1 kg (20 livres)	13,6 kg (30 livres)
N° de modèle	SF-ABC110ST	SF-ABC310	SF-ABC340	SF-ABC680	SF-ABC1020	SF-ABC30
Classification UL/ULC	1-A : 10-B : C	3-A : 10-B : C	3-A : 40-B : C	6-A : 80-B : C	10-A : 120-B : C	10-A : 120-B : C

RÉGULIER

PRODUIT CHIMIQUE SEC BC

GARANTIE DE SIX ANS — B C

- Cylindre en acier
- Finition de peinture en poudre polyester super durable avec une résistance supérieure à la corrosion
- Jauge imperméable en acier inoxydable
- Poignée renforcée, aluminium anodisé à revêtement dur facile à saisir
- Goupille surdimensionnée avec sangle de rétention pour une activation plus facile et plus rapide
- Étiquettes de couleur avec code-barre pour une réparation précise
- Conforme à la norme NFPA 10
- Répond aux exigences D.O.T.[1]
- Approuvé U.S.C.G.[2] avec le support indiqué sur l'étiquette
- Plage de températures : -54 °C à 49 °C (-65 °F à 120 °F)



CAPACITÉ	1,2 kg (2,75 livres)	2,3 kg (5 livres)	4,5 kg (10 livres)	9,1 kg (20 livres)
N° de modèle	SF-SB275	SF-SB5	SF-SB10	SF-SB20
Classification UL/ULC	10-B : C	10-B : C	60-B : C	80-B : C

LISTED

SATISFAIT OU DÉPASSE LES NORMES
ANSI/UL 299 et 711

LISTED HOMOLOGUÉ

SATISFAIT OU DÉPASSE LES NORMES
CAN/ULC-S504 et S508

LÉGENDE DE CLASSES D'EXTINCTEURS :

A BOIS, PAPIER, TISSU — B LIQUIDES ET GAZ INFLAMMABLES — C ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE — K DANGERS DANS LES RESTAURANTS, LES CUISINES

1. D.O.T. : Department of Transport / Ministère des Transports
2. U.S.C.G.: United States Coast Guard / Garde côtière des États-Unis

CO_2 DIOXYDE DE CARBONE

GARANTIE DE CINQ ANS — B — C

- Bien adapté aux environnements corrosifs
- Finition de peinture en poudre polyester super durable avec une résistance supérieure à la corrosion
- Bouteille industrielle en aluminium
- Poignées, goupille et chaîne de retenue en acier inoxydable
- Vanne en laiton chromé solide
- Corne robuste résistante aux impacts
- Étiquettes de couleur avec code-barre pour une réparation précise
- Conforme à la norme NFPA 10
- Cylindre approuvé D.O.T.[1]
- Approuvé U.S.C.G.[2] avec le support indiqué sur l'étiquette
- Plage de températures : -30 °C à 49 °C (-22 °F à 120 °F)



CAPACITÉ	2,3 kg (5 livres)	4,5 kg (10 livres)	6,8 kg (15 livres)	9,1 kg (20 livres)
N° de modèle	SF-5C02	SF-10C02	SF-15C02	SF-20C02
Classification UL/ULC	5-B : C	10-B : C	10-B : C	10-B : C

LISTED
SATISFAIT OU DÉPASSE LES NORMES
ANSI/UL 154 et 711

LISTED HOMOLOGUÉ
SATISFAIT OU DÉPASSE LES NORMES
CAN/ULC-S503 et S508

EAU

GARANTIE DE CINQ ANS — A

- Cylindre en acier inoxydable poli équipé d'une jupe de protection
- Vanne en laiton chromé solide
- Jauge imperméable en acier inoxydable
- Poignées et tube de siphon en acier inoxydable
- Goupille en acier inoxydable surdimensionnée avec sangle de rétention pour une activation plus facile et plus rapide
- Étiquettes de couleur avec code-barre pour une réparation précise
- Expédié vide sans pression
- Vanne Schrader pour la mise sous pression
- Conforme à la norme NFPA 10
- Répond aux exigences D.O.T.[1]
- Plage de températures : 4 °C à 49 °C (40 °F à 120 °F)



CAPACITÉ	9 litres (2,4 gallons)
N° de modèle	SF-PW250
Classification UL/ULC	2-A

LISTED
SATISFAIT OU DÉPASSE LES NORMES
ANSI/UL 299 et 711

LISTED HOMOLOGUÉ
SATISFAIT OU DÉPASSE LES NORMES
CAN/ULC-S504 et S508

LÉGENDE DE CLASSES D'EXTINCTEURS :

A BOIS, PAPIER, TISSU — B LIQUIDES ET GAZ INFLAMMABLES — C ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE — K DANGERS DANS LES RESTAURANTS, LES CUISINES

1. D.O.T. : Department of Transport / Ministère des Transports
2. U.S.C.G.: United States Coast Guard / Garde côtière des États-Unis

BRUME D'EAU

GARANTIE DE CINQ ANS — A — C

- Cylindre en acier inoxydable avec finition de peinture en poudre blanche
- Vanne en laiton massif chromé
- Manomètre étanche en acier inoxydable
- Poignées et tube de siphon en acier inoxydable
- Goupille surdimensionnée en acier inoxydable avec une sangle de retenue pour une activation plus facile et plus rapide
- Étiquettes QR et à code-barres pour un suivi précis
- Expédié vide sans pression
- Approbation conditionnelle pour l'RM : 7 teslas ou moins
- Conforme à la norme NFPA 10
- Répond aux exigences du D.O.T.[1]
- Plage de températures : 4 °C à 49 °C (40 °F à 120 °F)



CAPACITÉ	9 L (2,4 GALLONS)
N° de modèle	SF-WM250
Classification UL/ULC	2-A : C

LISTED
SATISFAIT OU DÉPASSE LES NORMES
ANSI/UL 8 et 711

LISTED HOMOLOGUÉ
SATISFAIT OU DÉPASSE LES NORMES
CAN/ULC-S554 et S508

RM
RM SOUS CERTAINES CONDITIONS
L'extincteur à brume d'eau de 9 L est compatible avec l'RM sous certaines conditions. Les tests ont démontré que ce produit peut être utilisé dans un environnement d'IRM dans les conditions suivantes : Champ magnétique statique de 7 teslas ou moins.

PRODUIT CHIMIQUE HUMIDE

GARANTIE DE CINQ ANS — A — K

- Cylindre en acier inoxydable poli équipé d'une jupe de protection
- Vanne en laiton chromé solide
- Jauge imperméable en acier inoxydable
- Poignées et tube de siphon en acier inoxydable
- Goupille en acier inoxydable surdimensionnée avec sangle de rétention pour une activation plus facile et plus rapide
- Étiquettes de couleur avec code-barre pour une réparation précise
- Rempli et pressurisé en usine
- Conforme à la norme NFPA 10
- Répond aux exigences D.O.T.[1]
- Plage de températures : 2 °C à 49 °C (35 °F à 120 °F)



CAPACITÉ	6 litres (1,6 gallon)
N° de modèle	SF-6LK
Classification UL/ULC	1-A : K

LISTED
SATISFAIT OU DÉPASSE LES NORMES
ANSI/UL 299 et 711

LISTED HOMOLOGUÉ
SATISFAIT OU DÉPASSE LES NORMES
CAN/ULC-S504 et S508

LÉGENDE DE CLASSES D'EXTINCTEURS :

A BOIS, PAPIER, TISSU — B LIQUIDES ET GAZ INFLAMMABLES — C ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE — K DANGERS DANS LES RESTAURANTS, LES CUISINES

1. D.O.T. : Department of Transport / Ministère des Transports
2. U.S.C.G.: United States Coast Guard / Garde côtière des États-Unis

PRODUIT CHIMIQUE SEC

MULTI-USAGES AUTOMATIQUES DÉCLENCHÉS PAR LA CHALEUR

A B C

- Cylindre en acier équipé d'une jupe de protection
- Finition de peinture en poudre polyester super durable avec une résistance supérieure à la corrosion
- Gicleur homologué UL à activation thermique, coté à 74 °C (165 °F)
- Répond aux exigences D.O.T.[1]
- Conçu pour offrir une protection supplémentaire contre les incendies
- Disponible en deux styles de montage : horizontal et vertical
- Unité jetable, ne nécessite pas d'entretien et d'inspection après 6 ou 12 ans
- Emplacements d'installation habituels : zones susceptibles aux incendies spécifiques telles que les salles d'entreposage de liquides inflammables, les remorques de construction et les zones de processus de fabrication, c.-à-d. les cabines de peinture



CAPACITÉ	1,13 kg (2,5 livres)	2,3 kg (5 livres)	4,5 kg (10 livres)	9,1 kg (20 livres)
N° de modèle	SF-AFE2.5ABCV	SF-AFE5ABCV	SF-AFE10ABCV	SF-AFE20ABCV
	SF-AFE2.5ABCH	SF-AFE5ABCH	SF-AFE10ABCH	SF-AFE20ABCH

LA SÉRIE TOUT TEMPS

ARMOIRES EN PLASTIQUE

- Fabriqué en plastique ABS résistant aux chocs
- Résistant à la rouille et aux enfoncements
- Résistant aux rayons UV
- Impression à sérigraphie du symbole de l'extincteur ; blanc sur rouge, rouge sur blanc
- Peu d'entretien, facile à nettoyer
- Offert en 3 tailles pour s'adapter aux extincteurs chimiques secs de 1,1 kg (2,5 lb), 2,3 kg (5 lb), 4,5 kg (10 lb) et 9,1 kg (20 lb)
- Choix entre rouge et blanc
- Barillet de serrure – code d'activation 151
- Marteau avec fil extra long



CAPACITÉ	2,3 kg (5 livres)	4,5 kg (10 livres)	9,1 kg (20 livres)
N° de modèle	AW-5-R (rouge)	AW-10-R (rouge)	AW-20-R (rouge)
	AW-5-W (blanc)	AW-10-W (blanc)	AW-20-W (blanc)
Extincteur compatible	SF-ABC110ST SF-ABC310 SF-ABC340	SF-ABC680	SF-ABC1020

LÉGENDE DE CLASSES D'EXTINCTEURS :

A BOIS, PAPIER, TISSU

B LIQUIDES ET GAZ INFLAMMABLES

C ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

K DANGERS DANS LES RESTAURANTS, LES CUISINES

1. D.O.T. : Department of Transport / Ministère des Transports
2. U.S.C.G.: United States Coast Guard / Garde côtière des États-Unis

EXTINCTEUR D'INCENDIE

SUPPORTS POUR VÉHICULES/ÉQUIPEMENTS MARITIMES

MODÈLE STANDARD



MODÈLE	UP2, UP2 – DB	UB5, UB5 – DB
Pour l'extincteur	Produit chimique sec de 1,1 kg (2,5 livres)	Produit chimique sec de 2,3 kg (5 livres)
Approuvé U.S.C.G.[2]	OUI	OUI

- Finition de peinture en poudre polyester durable
- Sangles et attaches en acier inoxydable
- Pare-chocs en caoutchouc durables

MODÈLE MOYEN



MODÈLE	UP10 – MD	UP5 – MD
Diamètre	13 cm (5 1/8 po)	11 cm (4 1/4 po)
Pour l'extincteur	Produit chimique sec de 4,5 kg (10 livres)	Produit chimique sec de 2,3 kg (5 livres)
Approuvé U.S.C.G.[2]	OUI	OUI

- Finition de peinture en poudre polyester durable
- Construction en acier épais
- Conception compacte
- Idéal pour les chariots élévateurs, les camions industriels et les véhicules de livraison
- Double sangle disponible

MODÈLE ROBUSTE



MODÈLE	HDVB-1	HDVB-2	HDVB-3	HDVB-4
Diamètre	10 à 12 cm (4 à 4 3/4 po)	13 à 15 cm (5 à 6 po)	16 à 18 cm (6 1/4 à 7 1/8 po)	16 à 18 cm (6 1/4 à 7 1/8 po)
Pour l'extincteur	ABC/BC 2,3 kg (5 livres)	ABC/BC 4,5 kg (10 livres)	ABC/BC 9,1 kg (20 livres)	ABC 13,6 kg (30 livres)
		CO_2 2,3 kg (5 livres)	CO_2 4,5 kg (10 livres) CO_2 6,8 kg (15 livres)	
Approuvé U.S.C.G.[2]	OUI	OUI	OUI	OUI

- Construction monocorps robuste
- Étiquette réfléchissante pour une sécurité accrue
- Goupille en acier inoxydable avec système d'attache
- Coins arrondis pour une sécurité accrue
- Finition de peinture en poudre polyester durable
- En boîte individuelle pour une manipulation facile

CROCHETS MURAUX







TYPE	RÉFÉRENCE	POUR LE(S) MODÈLE(S)
Produit chimique sec	C160739	ABC/BC de 2,3 kg (5 livres)
	C160753	ABC/BC de 4,5 kg (10 livres)
	C160793	ABC/BC de 9,1 kg (20 livres)
	C160794	ABC/BC de 13,6 kg (30 livres)
CO_2	SF5WH	CO_2 de 2,3 kg (5 livres)
	SF1015WH	CO_2 de 4,5 kg (10 livres)
		CO_2 de 6,8 kg (15 livres)
	SF20WH	CO_2 de 6,8 kg (15 livres)
Classe K Eau	W160600	Classe K 6L (1,6 gal)
		Eau 9 L (2,4 gal)

- Construction en acier épais
- Conçu pour le retrait facile de l'extincteur d'incendie
- Finition de peinture en poudre polyester durable
- Conception universelle



CHARIOT D'EXTINCTEUR



MODÈLE	CAPACITÉ	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	POIDS
HD-CART	18 à 20 cm (7 à 8 po) Diamètre	99 cm (39 po)	34 cm (13 1/4 po)	34 cm (13 1/2 po)	9 kg (20 livres)



Affiché avec un ABC de 13,6 kg (30 livres)

1. D.O.T. : Department of Transport / Ministère des Transports
2. U.S.C.G.: United States Coast Guard / Garde côtière des États-Unis

STRIKE FIRST FIRE EXTINGUISHERS

777 Tapscott Road
Scarborough
Ontario, Canada M1X 1A2

T 416 299-7767 SF 1 888 575-1132

info@strike-first.com | www.strike-first.com