

PRODUIT CHIMIQUE SEC

Extincteurs d'incendie multi-usages automatiques déclenchés par la chaleur



STRIKE FIRST
FIRE EXTINGUISHERS



LORSQUE
CHAQUE
SECONDE
COMPTE.



Robuste et prêt à l'emploi

- Bouteille en acier équipé d'une jupe de protection
- Finition de peinture en poudre polyester super durable avec une résistance supérieure à la corrosion
- Gicleur homologué UL à activation thermique, coté à 74 °C (165 °F)
- Répond aux exigences du D.O.T.
- Conçu pour offrir une protection supplémentaire contre les incendies
- Disponible en deux styles de montage : horizontal et vertical
- Unité jetable, ne nécessite pas d'entretien et d'inspection après 6 ou 12 ans
- Emplacements d'installation habituels : zones susceptibles aux incendies spécifiques telles que les salles d'entreposage de liquides inflammables, les remorques de construction et les zones de processus de fabrication, c.-à-d., les cabines de peinture

Les extincteurs d'incendie multi-usages automatiques déclenchés par la chaleur STRIKE FIRST sont conçus pour :



A BOIS
PAPIER
ET TISSU



C ÉQUIPEMENT
ÉLECTRIQUE



B LIQUIDES
ET GAZ
INFLAMMABLES



Fabrication d'équipements de lutte contre l'incendie depuis plus de 35 ans



| CAPACITÉ | 1,13 kg (2,5 livres) | 2,3 kg (5 livres) | 4,5 kg (10 livres) | 9,1 kg (20 livres) |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| N° de modèle | SF-AFE2.5ABCH | SF-AFE5ABCH | SF-AFE10ABCH | SF-AFE20ABCH |
| Poids d'expédition | 2,3 kg (5 livres) | 3,9 kg (8,6 livres) | 7,5 kg (16,5 livres) | 14,5 kg (32 livres) |
| Pression de fonctionnement | 100 psi (689 kPa) | 100 psi (689 kPa) | 195 psi (1 344 kPa) | 195 psi (1 344 kPa) |
| Plage de température de stockage | De -54 à 49°C (De -65 à 120°F) |
| Longueur de l'unité | 38,1 cm (15 po) | 36,8 cm (14,5 po) | 49,5 cm (19,5 po) | 55,8 cm (22 po) |
| Largeur de l'unité | 13,4 cm (5,3 po) | 14,7 cm (5,8 po) | 16 cm (6,3 po) | 18,3 cm (7,2 po) |
| Max. Débit total de l'inondation | 120 pi ³ | 180 pi ³ | 1 300 pi ³ | 2 184 pi ³ |
| Max. Zone de couverture de l'application locale | 4 x 4 pi | 4 x 6 pi | 10 x 10 pi | 12 x 13 pi |
| Max. Hauteur au-dessus du danger - Application locale | 4 pi | 4 pi | 4 pi | 4 pi |
| Max. Hauteur au-dessus du danger - Application en cas d'inondation | 7,5 pi | 7,5 pi | 13 pi | 14 pi |
| Support (disponible séparément) | UP2 - DB | UP5 - MD | HDVB-2 | HDVB-3 |

| CAPACITÉ | 1,13 kg (2,5 livres) | 2,3 kg (5 livres) | 4,5 kg (10 livres) | 9,1 kg (20 livres) |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| N° de modèle | SF-AFE2.5ABCV | SF-AFE5ABCV | SF-AFE10ABCV | SF-AFE20ABCV |
| Poids d'expédition | 2,3 kg (5 livres) | 3,6 kg (8 livres) | 7,5 kg (16,5 livres) | 14,5 kg (32 livres) |
| Pression de fonctionnement | 100 psi (689 kPa) | 100 psi (689 kPa) | 195 psi (1 344 kPa) | 195 psi (1 344 kPa) |
| Plage de température de stockage | De -54 à 49°C (De -65 à 120°F) |
| Longueur de l'unité | 44,4 cm (17,5 po) | 43,2 cm (17 po) | 55,8 cm (22 po) | 62,2 cm (24,5 po) |
| Largeur de l'unité | 8,13 cm (3,2 po) | 10,8 cm (4,25 po) | 12,7 cm (5 po) | 18,3 cm (7,2 po) |
| Max. Débit total de l'inondation | 120 pi ³ | 180 pi ³ | 1 300 pi ³ | 2 184 pi ³ |
| Max. Zone de couverture de l'application locale | 4 x 4 pi | 4 x 6 pi | 10 x 10 pi | 12 x 13 pi |
| Max. Hauteur au-dessus du danger - Application locale | 4 pi | 4 pi | 4 pi | 4 pi |
| Max. Hauteur au-dessus du danger - Application en cas d'inondation | 7,5 pi | 7,5 pi | 13 pi | 14 pi |



STRIKE FIRST
FIRE EXTINGUISHERS

777 Tapscott Road
Scarborough
Ontario, Canada M1X 1A2

Téléphone 416 299-7767 Télécopieur 1 888 575-1132

info@strike-first.com | www.strike-first.com