

DIOXYDE DE CARBONE



STRIKE FIRST
FIRE EXTINGUISHERS



GARANTIE DE CINQ ANS

LORSQUE CHAQUE SECONDE COMPTE.



Robuste et prêt à l'emploi

- Bien adapté aux environnements corrosifs
- Finition de peinture en poudre polyester super durable avec une résistance supérieure à la corrosion
- Bouteille industrielle en aluminium
- Poignées, goupille et chaîne de retenue en acier inoxydable
- Vanne en laiton chromé solide
- Corne robuste résistante aux impacts
- Étiquettes de couleur avec code-barre pour une réparation précise
- Conforme à la norme NFPA 10
- Cylindre approuvé D.O.T.
- Approuvé U.S.C.G. avec le support indiqué sur l'étiquette
- Plage de températures : de -30 à 49 °C (de -22 à 120 °F)

Les extincteurs d'incendie au DIOXYDE DE CARBONE STRIKE FIRST sont conçus pour :



B LIQUIDES ET GAZ INFLAMMABLES



C ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE



CONFORME AUX NORMES OU LES DÉPASSE :

ANSI/UL 154 et 711



CONFORME AUX NORMES OU LES DÉPASSE :

CAN/ULC-S503 et S508

LISTED
HOMOLOGUÉ



Fabrication d'équipements de lutte contre l'incendie depuis plus de 35 ans



CAPACITÉ	2,3 kg (5 livres)	4,5 kg (10 livres)	6,8 kg (15 livres)	9,1 kg (20 livres)
N° de modèle	SF-5CO2	SF-10CO2	SF-15CO2	SF-20CO2
Classification UL/ULC	5-B : C	10-B : C	10-B : C	10-B : C
Approbation U.S.C.G.	Type B:C Taille I	Type B:C Taille II	Type B:C Taille II	-
Plage	De 1,8 à 3,7 m (De 6 à 12 pi)	De 1,8 à 3,7 m (De 6 à 12 pi)	De 1,8 à 3,7 m (De 6 à 12 pi)	De 1,8 à 3,7 m (De 6 à 12 pi)
Durée de décharge	11 s	12 s	17 s	22 s
Hauteur	44 cm (17 1/4 po)	50,2 cm (19 3/4 po)	66,7 cm (26 1/4 po)	66,7 cm (26 1/4 po)
Largeur	21,6 cm (8 1/2 po)	30 cm (11 3/4 po)	30 cm (11 3/4 po)	30,5 cm (12 po)
Diamètre	13,3 cm (5 1/4 po)	17,8 cm (7 po)	17,8 cm (7 po)	21 cm (8 po)
Poids	6,12 kg (13 1/2 livres)	12,7 kg (28 livres)	16,78 kg (37 livres)	21,8 kg (48 1/8 livres)
Support standard	Mur/VB	Mur/VB	Mur/VB	Mur
Supports facultatifs	HdVB-2	HdVB-3	HdVB-3	-



STRIKE FIRST
FIRE EXTINGUISHERS

777 Tapscott Road
Scarborough
Ontario, Canada M1X 1A2

Téléphone 416 299-7767
Télcopieur 1 888 575-1132

Téléphone 416 299-8039
Télcopieur 1 888 575-1134

info@strike-first.com | www.strike-first.com